

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 24CH/2021

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



1020

21

Výrobce

GRANITA Lomy s.r.o., Vilibalda Svobody 695

539 73 Skuteč, IČ 11862459

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku : 2+

Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1020 - CPR – 050-023708

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: CHS16/32

Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007

Zamýšlené/á použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Provozovna : CHVALETICE Druh kameniva : **Přírodní drcené kamenivo**

Článek EN 13242	Základní charakteristiky	Vyjádření	Kategorie/ hodnota dle EN 13242
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	16/32
4.3	Zrnitost	Tolerance/kategorie	GC85-15
4.3.2	Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK	Kategorie	GTC25/15
4.3.3	Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi	Kategorie	NPD
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	Kategorie	SI40
4.5	Podíl ostrohranných a oblých zrn v HK	Kategorie	NPD
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f4
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA40
5.3	Odolnost hrubého kameniva proti otěru	Kategorie	NPD
5.4	Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,68 Mg/m ³
-	Stanovení sypané hmotnosti	Deklarovaná hodnota	1,33 Mg/m ³
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA24 2
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS0,2
6.3	Celková síra	Kategorie	S1
6.5.1	Obsah humusovitých částic	Vyhovuje/nevhovuje	NPD
7.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F2
9.1	Druh kameniva	Petrografický název	Žula
8.2	Obsah přírodních radionuklidů	Vyhovuje/nevhovuje	Vyhovuje vyhláše č. 422/2016

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Skutči dne 2. ledna 2023

Ing. František Flidr
jednatel společnosti

GRANITA Lomy s.r.o.

Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteč

DIČ: CZ11862459

4